

# THALER



**Chargeur 2226S – Equipement de base  
– Hydrostat à direction automotive**

**A partir de 32000.- TVA comprise**

#### Moteur:

3-Cylindre Yanmar moteur Diesel, refroidi à eau 18,9 KW (25ch) – 3000 t/min, env.. 1120 ccm, 0-12 km/h.

#### Commande:

Hydrostatique à contrôle automotive et levier multifonction, 1 étage avec pédale Inch.

#### Frein:

Frein de stationnement: Frein de tambour agissant sur essieu arrière.

#### Pneumatique:

7.00-12 AS Profil avec jante 4-trous (largeur de machine env. 0,92 m – hauteur env. 2,16 m)

#### Hydraulique:

Monolevier avec position flottante sur toutes les fonctions, hydraulique de travail max. env. 42 l/min, 3ème circuit avant avec fonction cylindre (DN10), et commande mécanique et blocage, blocage de route pour commande en croix et 3ème circuit en exécution mécanique, changement de marche avant et arrière sur Joystick, radiateur combi huile-eau, direction hydraulique par articulation centrale, protection des tuyaux hydrauliques.

#### Poste de commande:

Capot de moteur en acier basculant en arrière, colonne de direction avec indicateur d'heures et de carburant, siège de pilote avec ceinture de sécurité, toit de protection et système de sécurité de pilote selon règlement de machine actuel.

#### Accessoires:

3 phares de travail LED 1x arrière et 2x avant sur le toit, conformité CE, verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur robinet 3-voies, coupe-circuit principal de batterie.