

THALER

Foto ist in Bearbeitung

**Lader 2230S – Grundausrüstung –
Hydrostat mit Automotiver Steuerung**

Ab 35000.- inkl Mwst

Motor:

3-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt, 18,9 KW (25 PS) bei 2800 U/min., ca. 1331 ccm, 0-16 km/h.

Antrieb:

Hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch- Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend.

Bremse:

Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend.

Bereifung:

AS 10.0/75-15.3 mit 6-Loch Felge (Maschinenbreite ca. 1,12 m – Höhe ca. 2,21 m)

Hydraulik:

Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf allen Funktionen, Arbeitshydraulik max. ca. 42 l/min., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in mechanischer Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschutzschläuche.

Fahrerstand:

Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, Lenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie.

Zubehör:

3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE-Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiwegehahn, Batterietrennschalter.