

THALER



**Chargeur 2326S – équipement de base –
Hydrostat à direction automotive et arbre
de cardan**

A partir de 34000.- TVA comprise

Moteur:

3-cylindre Yanmar Diesel, refroidi à eau, 18,9 KW (25CH) – 3000 t/min, ca.1120ccm, 0-20 km/h.

Commande:

Hydrostatique à contrôle automotif avec moteur haute-pression à piston radiaux avec arbre de cardan pour une meilleure vitesse de pointe et force de poussée, levier multifonction, 2 étages à contrôle électronique, pédale Inch.

Frein:

Frein de stationnement: Tambour sur cardan agissant sur les 4 roues.

Pneumatique:

7.00-12 AS Profil avec jante à 6 trous (largeur de machine env. 0,94 m, tourné env. 1 m – hauteur env. 2,16 m)

Hydraulique:

Monolevier à position flottante sur toutes les fonctions, hydraulique de travail max. env. 42 l/min, 3ème circuit avant avec fonction cylindre (DN10), commande mécanique et blocage de route pour commande en croix et 3ème circuit en exécution mécanique, changement de marche avant et arrière à interrupteur sur Joystick, radiateur combi huile-eau, direction hydraulique par articulation centrale, protection sur tuyaux hydrauliques.

Poste de commande:

Capot de moteur en acier basculant en arrière, colonne de direction réglable avec indicateur d'heures et de carburant, siège de pilote avec ceinture de sécurité, toit de protection et système de sécurité de pilote selon règlement de machine actuel.

Accessoires:

3 phares de travail LED, 1x arrière et 2x avant sur le toit, conformité CE, verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur robinet 3-voies, coupe-circuit principal de batterie.