

# THALER



**Chargeur 2438S-DPF – équipement de base – Hydrostat à direction automotiv**

**A partir de 44000.- TVA comprise**

#### Moteur:

3-cylindre Yanmar, refroidi à eau, 28,2 KW (38 CH), 3000 t/min., env. 1642 ccm, 0-18 km/h.

#### Commande:

Hydrostatique à contrôle automotif et levier multifonction, 2 étages avec pédale Inch, vitesse rapide/lente sur Joystick.

#### Frein:

Frein de stationnement: Tambour sur cardan agissant sur les 4 roues.

#### Pneumatique:

AS 10.0/75-15.3 avec jante à 6 rous (largeur de machine env. 1,12 m – hauteur env. 2,22 m)

#### Hydraulique:

Hydraulique de travail max. 45 l/min., monolevier position flottante sur toutes les fonctions, 3ème circuit avant avec fonction cylindre (DN10), commande mécanique, blocage de route pour commande en croix et 3ème circuit en exécution mécanique, changement de marche avant et arrière à interrupteur sur Joystick, radiateur combi huile-eau, direction hydraulique par articulation centrale, protection sur tuyaux hydrauliques.

#### Poste de commande:

Capot de moteur en acier basculant en arrière, colonne de direction digitale réglable avec indicateur d'heures et de carburant, siège de pilote avec ceinture de sécurité, toit de protection et système de sécurité de pilote selon règlement de machine actuel.

#### Accessoires:

3 phares de travail LED, 1x arrière et 2x avant sur le toit, conformité CE, verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur robinet 3 voies, coupe-circuit principale de batterie.