

THALER



Lader 2838S-DPF – Grundausrüstung – Hydrostat mit Automotiver Steuerung

Ab 49000.- inkl Mwst

Motor:

3-Zylinder Yanmar Dieselmotor , wassergekühlt, 28,24 KW (38PS) bei 3000 U/min., ca. 1642 ccm, 0-18 km/h.

Antrieb:

Hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung und mit Inch-Brems-Pedal, Planetenantrieb, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick.

Bremse:

Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend.

Bereifung:

Farmer 10.0/75-15.3-AS Profil mit 6-Loch Felge, (Maschinenbreite ca. 1,16 m – Höhe ca. 2,22 m)

Hydraulik:

Arbeitshydraulik max. 51 l/min, Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf allen Funktionen, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschutzschläuche, vollhydraulische Knickpendellenkung mit 2 DW-Lenkzylindern.

Fahrerstand:

Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, Digitale Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, Hintere Motorabdeckung aus GFK seitlich zum öffnen.

Zubehör:

3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE-Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreivegehahn, Batterietrennschalter.