

# THALER



**Chargeur 2838S-DPF – équipement de base – Hydrostat à direction automotive**

**A partir de 49000.- TVA comprise**

**Moteur:**

3-cylindre Yanmar Diesel, refroidi à eau, 28,24 KW (38CH), 3000 t/min., env. 1642 ccm, 0-18 km/h.

**Commande:**

Hydrostatique à contrôle automotif et levier multifonction, 2 étages avec capteur de couple, pédale-freins Inch, commande planétaire, vitesse rapide/lente sur Joystick.

**Frein:**

Frein de stationnement: Tambour sur cardan agissant sur tous les 4 roues.

**Pneumatique:**

Farmer 10.0/75-15.3-AS Profil avec jante à 6 trous (largeur de machine env. 1,16 m – hauteur env. 2,22 m)

**Hydraulique:**

Hydraulique de travail max. 51 l/min, monolevier avec position flottante sur toutes les fonctions, 3ème circuit avant avec fonction cylindre commande mécanique, blocage de route pour commande en croix, changement de marche avant et arrière à interrupteur sur le Joystick, radiateur combi huile-eau, protection sur tuyaux hydrauliques, direction hydraulique par articulation centrale avec 2 cylindres de direction double effet.

**Poste de commande:**

Capot de moteur en acier basculant en arrière, colonne de direction digitale réglable avec indicateur d'heures, de carburant, de température et de nombres de tours, siège de pilote avec ceinture de sécurité, toit de protection et système de sécurité de pilote selon règlement de machine actuel, capot du moteur arrière en plastique renforcé de fibre de verre à ouverture latérale.

**Accessoires:**

3 phares de travail LED, 2x avant et 1x arrière sur le toit, conformité CE, verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur robinet 3-voies, coupe-circuit principale de batterie.