

THALER

Foto ist in Bearbeitung

**Lader 2838T-DPF – Grundausrüstung –
Hydrostat mit Automotiver Steuerung +
Teleskoparm**

Ab 55000.- inkl Mwst

Motor:

3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 28,2 KW (38 PS) bei 3000 U/min., ca. 1642 ccm, 0-18 km/h.

Antrieb:

Hhydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung und Inch-Brems-Pedal, Planetenantrieb, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick.

Bremse:

Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend.
Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse.

Bereifung:

400/50-15 (Breitbereifung) mit 6-Loch Felge Maschinenbreite ca. 1,38 m – Höhe ca. 2,22 m)

Hydraulik:

Arbeitshydraulik max. 51 l/min., Eihebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10) und mech. Tippfunktion und Raste, elektrische Bedienung des Teleskoparms, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung mit 2 DW-Lenkzylindern, Hydraulikschutzschläuche.

Fahrerstand:

Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, digitale Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige und Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, Hintere Motorabdeckung aus GFK seitlich zum öffnen.

Zubehör:

3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE-Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiwegehahn mit 120kg Gussgewicht, Batterietrennschalter.