

THALER

Foto ist in Bearbeitung

Chargeur 2838T-DPF – équipement de base – Hydrostat à direction automotive + bras télescopique

A partir de 55000.- TVA comprise

Moteur:

3-cylindre Yanmar Diesel, refroidi à eau, 28,2 KW (38 CH), 3000 t/min., env. 1642 ccm, 0-18 km/h.

Commande:

Hydrostatique à contrôle automotif et levier multifonction, 2 étages avec capteur de couple, pédale freins-Inch, commande planétaire, vitesse rapide/lente sur Joystick.

Frein:

Frein de stationnement: Tambour sur cardan agissant sur les 4 roues.

Pneumatique:

400/50-15 (pneumatique large) avec jante à 6 trous, larg. de machine env. 1,38 m – hauteur env. 2,22 m)

Hydraulique:

Hydraulique de travail max. 51 l/min., monolevier position flottante sur la fonction lever et baisser, 3ème circuit avant avec fonction cylindre(DN10) commande mécanique, commande électrique du bras télescopique, blocage de route pour commande en croix, changement de marche avant et arrière à interrupteur sur Joystick, radiateur combi huile-eau, direction hydraulique par articulation centrale avec 2 cylindres de direction double effet, protection sur tuyaux hydrauliques.

Poste de commande:

Capot de moteur en acier basculant en arrière, colonne de direction digitale réglable avec indicateur d'heures, de carburant, de température et de nombres de tours, siège de pilote avec ceinture de sécurité, toit de protection et système de sécurité de pilote selon règlement de machine acutel, capot du moteur arrière en plastique renforcé de fibre de verre à ouverture latérale.

Accessoires:

3 phares de travail LED, 2x avant et 1x arrière sur le toit, conformité CE, verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur robinet 3-voies, poids en fonte 120 kg, coupe-circuit principal de batterie.