

THALER

Foto ist in Bearbeitung

Chargeur 3448T-DPF – équipement de base – Hydrostat à direction automotive et bras télescopique

A partir de 59000.- TVA comprise

Moteur:

4-Cylindre Yanmar Diesel, refroidi à eau, 35,4 KW (48 CH), 3000 t/min., env.. 2190 ccm, 0 – 20 km/h.

Commande:

Hydrostatique à contrôle automotif et levier multifonction, 2 étages, pédale freins-Inch, vitesse rapide/lente sur Joystick, commande planétaire.

Frein:

Frein de stationnement: Tambour sur cardan agissant sur tous les 4 roues.

Frein de service: Disque à bain d'huile dans l'essieu arrière agissant sur les 4 roues par cardan.

Pneumatique:

400/50-15 (pneumatique large) avec jante à 6 trous (largeur de machine env. 1,38 m – hauteur env.2,26 m)

Hydraulique:

Hydraulique de travail max. 51 l/min, monolevier avec position flottante sur toutes les fonctions, 3ème circuit avant avec fonction cylindre commande mécanique, blocage de route pour commande en croix, changement de marche avant et arrière à interrupteur sur le Joystick, radiateur combi huile-eau, protection sur tuyaux hydrauliques, direction hydraulique par articulation centrale avec 2 cylindres de direction double effet.

Poste de commande:

Plateforme basculant de côté avec capot du moteur en plastique renforcé de fibre de verre à ouverture en haut, colonne de direction digitale réglable avec indicateur d'heures, de carburant, de température et nombres de tours, siège de pilote avec ceinture de sécurité, toit de protection et système de sécurité de pilote selon règlement de machine actuel.

Accessoires:

3 phares de travail LED, 2x avant et 1x arrière sur le toit, conformité CE , verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur robinet 3-voies, coupe-circuit principale de batterie.