

THALER



Teleskoplader 48T18 DPF Grundausrüstung – Hydrostat mit Automotiver Steuerung, Fixes Chassis

Ab 63000.- inkl Mwst

Motor:

4-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt, 35,4 KW (48PS) bei 3000 U/min., ca. 2190 ccm, 0-20 km/h, hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel.

Antrieb:

2-stufig mit Drehmomentserfassung und Inch-Brems-Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, Planetenantrieb, mit Pendelachse im Heck.

Bremse:

Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend.
Betriebsbremse. Trommelbremse an der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder.

Bereifung:

Farmer 10.75-15,3 AS Profil mit 6-Loch Felge (Maschinenbreite ca. 1,80 m – Höhe ca. 1,99 m)

Hydraulik:

Arbeitshydraulik max. 60 l/min., Einhebelsteuerung als Kreuzhebel, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste sowie Druckentlastung, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschutzschläuche, vollhydraulische Allradlenkung mit Einschlagwinkel von 38° auf alle 4 Räder.

Fahrerstand:

Vollkabine mit Heizung/Lüftung, Motorhaube aus GFK noch oben zu öffnen, Digitale Multifunktionslenksäule verstellbar, Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie.

Zubehör:

3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE-Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät, Batterietrennschalter.