

# THALER



**Chargeur télescopique 48T18 DPF –  
équipement de base – Hydrostat à  
direction automotive, châssis fixe**

**A partir de 63000.- TVA comprise**

#### Moteur:

4-Cylindre Yanmar, refroidi à eau, 35,4 KW (48CH), 3000 t/min., env. 2190 ccm, 0-20 km/h, commande hydrostatique à contrôle automatif et levier multifonction.

#### Commande:

Hydrostatique à contrôle automatif et levier multifonction, 2 étages, avec capteur de couple, pédale inch-freins, vitesse rapide/lente sur Joystick, commande planétaire, essieu suspendu arrière.

#### Frein:

Frein de stationnement: Tambour sur cardan agissant sur les 4 roues.  
Frein de service: Tambour dans l'essieu arrière agissant sur les 4 roues sur cardan.

#### Pneumatique:

Farmer 10.75-15,3 AS Profil avec jante à 6 trous (largeur de machine env. 1,80 m – hauteur env. 1,99 m)

#### Hydraulique:

Hydraulique de travail max. 60 l/min., monolevier en croix, 3ème circuit avant en fonction cylindre en exécution mécanique, allègement de pression, blocage de route pour commande en croix, changement de marche avant et arrière à interrupteur sur Joystick, radiateur combi huile-eau, protection de tuyaux hydrauliques, direction de roue entièrement hydraulique avec angle de braquage de 38° sur les 4 roues.

#### Poste de commande:

Cabine complète avec chauffage/ventilation, capot de moteur en plastique renforcé de fibre de verre à ouverture en haut, colonne de direction ditigale réglable, indicateur d'heures, de carburant, de nombres de tours et de température, siège de pilote avec ceinture de sécurité, système de sécurité de pilote selon règlement de machine actuel.

#### Accessoires:

3 phares de travail LED 2x avant et 1x arrière sur le toit, conformité CE, verrouillage hydraulique des outils (adaptation Thaler) sur distributeur, coupe-circuit principal de batterie.